

EcoClassic INTELLIGENT ENERGY

Caldeira a lenha com combustão tradicional



0

Caldeira a lenha de combustão tradicional

muito fácil de utilizar com limpeza e manutenção muito simples.

Construção robusta em ferro fundido especial

isolamento térmico com 80mm de la de vidro.

Câmara de combustão optimizada

permite uma grande carga de lenha e acesso fácil para limpeza.

Porta extra para limpeza do permutador

nos modelos acima de 33 kW.

Garantia de 3 anos

para o corpo da caldeira.

Equipamento completo

Inclui bandeja de cinzas e acessórios de limpeza.

Admite lenha com humidade até 20%

Regulação completa da combustão

1 termómetro

2 regulador de tiragem da chaminé

3 obturador entrada de ar primário 4 obturador entrada de ar secundário

5 borboleta na saída de fumos

6 serpentina de segurança térmica (opcional)

7 válvula de segurança térmica (opcional)























> 4 0,4

90

50

95

30 - 90

20

0.38

200


2"

1/2"

63

642





Serpentina segurança térmica (opcional)

180

2

1/2"

52

540

- 2 Válvula segurança térmica (opcional)
- água
- a 3 bar
- ora de 4 vias
- bombagem
- ento ambiente
- perto

180

947 x 450 x 909 1466 x 580 x 773 1466 x 580 x 873 1466 x 580 x 1073 1466 x 580 x 1273

380 x 300 x 545 654 x 390 x 435 654 x 390 x 535 654 x 390 x 735 654 x 390 x 935

2

1/2"

40

438

40 kW 47 kW 61 kW 75 kW		7 kW 1 1 kW	1 1			 3 Alimentação de água 4 Válvula segurança 3 bar 5 Anti-retorno 6 Válvula misturadora de 4 7 Grupo hidráulico bomba 8 Sistema aquecimento ar 9 Vaso expansão aberto 		
Dados técnicos		20 kW	27 kW	33 kW	40 kW	47 kW	61 kW	
N.º de elementos		4	5	6	5	6	8	
Potência nominal com madeira	(kW)	20	27	33	40	47	61	
Pressão máxima da caldeira	(bar)	4	4	4	4	4	4	
Pressão mínima da caldeira	(bar)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Temperatura máxima da caldeira	(°C)	90	90	90	90	90	90	
Temperatura mínima retorno de água	(°C)	50	50	50	50	50	50	
Temperatura limite da válvula de segurança	(°C)	95	95	95	95	95	95	
Gama de regulação de temperatura	(°C)	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	
Humidade máxima da lenha	(%)	20	20	20	20	20	20	
Tiragem mínima da chaminé	(mbar)	0,14	0,17	0,20	0,18	0,22	0,30	



Dimensões câmara combustão - alt. x larg. x prof. (mm) 380 x 300 x 345

Diâmetro saída fumos

Ligações hidráulicas

Peso líquido

Ligações válvula de segurança

Volume de água da caldeira

Dimensões caldeira - alt. x larg. x prof.



(mm)

(l)

(kg)





150

947 x 450 x 809

380 x 300 x 445

1 ½"

1/2"

25

279



150

1 1/2"

1/2"

28

327





150

2"

1/2"

35

387

150

1 ½'

1/2"

20

239

(mm) 947 x 450 x 709